



مشخصات فنی استاکر خودکششی ۱.۶ و ۲ تن

AS				نام دستگاه		1
Battery	Battery	Battery	Battery	منبع انرژی		2
Pedestrian	Stand-on	Pedestrian	Stand-on	وضعیت اپراتور		3
2000	2000	1600	1600	Q(Kg)	ظرفیت	4
600	600	600	600	C(mm)	مرکز ثقل	5
1425	1425	1425	1425	Y(mm)	فاصله مرکز چرخ جلو تا مرکز چرخ عقب	6
1246	1285	1091	1130	Kg	وزن با احتساب باتری	7
Polyurethane	Polyurethane	Polyurethane	Polyurethane	جنس تایر		8
ø230×75	ø230×75	ø230×75	ø230×75	mm	جلو	9
ø85×70	ø85×70	ø85×70	ø85×70	mm	عقب	10
525	525	525	525	b10(mm)	فاصله بین دو چرخ عقب	11
385	385	385	385	b11(mm)	فاصله بین دو چرخ جلو	12
2700	2700	2700	2700	h3 (mm)	بالابری	13
90	90	90	90	h13(mm)	ارتفاع شاخک از زمین	14
2045	2095	2045	2095	L1(mm)	طول	15
800	800	800	800	b1(mm)	عرض	16
65/185/1150	65/185/1150	65/185/1150	65/185/1150	s/e/L(mm)	ابعاد شاخک	17
570	570	570	570	b5(mm)	فاصله بین دو شاخک	18
25	25	25	25	m2(mm)	کمترین فاصله از زمین	19
2163	2162	2163	2162	Ast(mm)	عرض راهرو برای پالت ۱۰۰۰×۱۲۰۰	20
2363	2362	2363	2362	Ast(mm)	عرض راهرو برای پالت ۸۰۰×۱۲۰۰	21
1663	1662	1663	1662	Wa(mm)	شعاع چرخش	22
5	7.5	5	7.5	Km/h	با بار	23
6	9.5	6	9.5	Km/h	بدون بار	24
110	110	118	118	mm/s	با بار	25
150	150	150	150	mm/s	بدون بار	26
160	160	160	160	mm/s	با بار	27
170	170	170	170	mm/s	بدون بار	28
5/16	5/16	5/16	5/16	%	با بار/بدون بار	29
1.5	2.2	1.5	2.2	Kw	حرکتی	30
3	3	3	3	Kw	بالابری	31
24/280	24/340	24/280	24/340	V/Ah	ولتاژ/ظرفیت	32
CURTIS AC	CURTIS AC	CURTIS AC	CURTIS AC	کنترلر(مدار الکترونیک)		33