



Front double-tyre



Ergonomically designed  
combined switch, instrument



Lower step and  
capacious room



A large battery cover hood



AC power system



Small dimension and round shape

| مشخصات فنی یدک کش برقی ۴ تن |      |                                    |        |
|-----------------------------|------|------------------------------------|--------|
| یدک کش                      |      | نام دستگاه                         | معمومی |
| AYB40                       |      | مدل                                |        |
| Stand-on                    |      | وضعیت اپراتور                      |        |
| 4000                        | Kg   | ظرفیت بارگیری                      | 1      |
| 100                         | Kg   | نیروی کشش در میله بارگیری          | 2      |
| 400                         | Kg   | حداکثر نیروی کشش در میله بارگیری   | 3      |
| 6                           | Km/h | با بار                             | 4      |
| 13                          | Km/h | بدون بار                           | 5      |
| 25                          | %    | حداکثر شیب صعود بدون بار           | 6      |
| 1760                        | mm   | شعاع گردش                          | 7      |
| 1845                        | mm   | طول                                | 8      |
| 800                         | mm   | عرض                                | 9      |
| 1206                        | mm   | ارتفاع                             | 10     |
| 1295                        | mm   | فاصله مرکز چرخ عقب تا مرکز چرخ جلو | 11     |
| 200                         | mm   | جلو                                | 12     |
| 670                         | mm   | عقب                                | 13     |
| 80                          | mm   | کمترین فاصله از زمین               | 14     |
| 200                         | mm   | ارتفاع تا کفی پای راننده           | 15     |
| 262-348                     | mm   | ارتفاع کوپلینگ کشنده               | 16     |
| 900                         | Kg   | وزن                                | 17     |
| 3.50-5                      |      | جلو×۲                              | 18     |
| 4.0-8                       |      | عقب×۲                              | 19     |
| 210                         | Ah   | ظرفیت                              | 20     |
| 48                          | V    | ولتاژ                              | 21     |
| AC                          |      | سیستم                              | 22     |
| 4.28                        | KW   | توان                               | 23     |

