



مشخصات :	تراکتور LS مدل کابین دار PLUS100	LS Tractor Model:PLUS100
ابعاد	طول کل از سپر تا اتصال سه نقطه	۳۹۹۰mm
	عرض کلی با تایر	۲۰۱۹mm
	فاصله مرکز به مرکز چرخ جلو و عقب	۲۲۸۶mm
	ارتفاع تا بالای کابین یا ROPS	۲۶۲۹mm
	وزن کل بدون وزنه های تعادل	۳۴۰۲kg
چرخ ها	چرخ جلو	۱۲،۴-۲۴
	چرخ عقب	۱۸،۴-۳۰
محور تواندهی	نوع محور تواندهی	مستقل/چرخ گرد
	سرعت خروجی PTO (rpm)	۵۴۰/۷۵۰/۱۰۰۰
سیستم هیدرولیک	کنترل سیستم هیدرولیک	کنترل موقعیت/کنترل کشش
	دبی پمپ ادوات	۵۶(LPM)
	دبی پمپ فرمان	۲۲،۷(LPM)
	دبی کل	۷۸،۷(LPM)
	تعداد پورت های هیدرولیک	۴ عدد جلو/۶ عدد عقب
	ظرفیت بلند کردن بار	۲۸۰۰(KGF)
	مدل اتصال سه نقطه	تیپ ۲
موتور	نوع موتور	چهار سیلندر خطی عمودی/پاشش مستقیم /آب خنک/اداری توربوشارژ و اینتر کولر
	مدل	FPT NEF
	آلایندهی	TIERT۳ دارای استاندارد
	توان خروجی	۹۵hp
	توان خروجی PTO	۸۳(hp)
	دور موتور	۲۳۰۰(rpm)
	حجم موتور	۴۴۸۰cc
	ظرفیت مخزن سوخت	۱۰۰L
انتقال حرکت	نوع جعبه دنده	مکانیکی/اسنکرونیزه
	تعداد دنده (جلو/عقب)	۲۰-۲۰
	سرعت پیشروی (km/h)	۳۸،۱ تا ۰،۱۷